

Orí 1

Ìṣàkójọ ètò àmúlòṣiṣé yín àkókó pèlú Android

I Ḍrò ìṣájú

Ę mó àwọn ohun ifimúlẹ àwòrán tó şe pàtakì
Şíwájú, kí a tó gbé àkànṣe Android kalè, ó sé pàtakì kí a şàlàyé àwọn ifimúlẹ
ètò àmúlòṣiṣé pàtakì méjì : İşeşisé àti Àjákù.


Iséşisé

Iséşisé (Activity ní géèsì) jé oğangan ìwolé gbogbo ètò àmúlòṣiṣé Android. Inú
iséşisé yií ni a yóò rí àwọn àwòrán bí irúfẹ bótínnì, àyokà, àkólè. Ó tún máa
şèkàn-lógán àwọn ibéèrè láti orí aşàfihàn.

Àjákù

Èkà kéjì tó sé pàtakì ni àjákù. Inú àjákù, a yóò rí àwọn idá-ìpìlè àfòjú rí tó jé apá
kan aşàfihàn, gégé bíi işeşisé àñfààní wà fún un láti şèkàn-lógán àwọn ibéèrè
láti ojú aşàfihàn.

Inú işeşisé nìkàn ni àjákù lè wà.




Bíi àpéperé nínú àwòrán yíí, ètò àmúlòsişé ní iséshise kan tó ní àwọn àtòjo àkànse àti àkòónú àárin, inú èyí ni a máa şafikún àwọn àjákú tó jemó ọkàn nínú àwọn àtòjo àkànse té a yàn. Nígbà yen àjákú tó jemó atókùn isofunni ni a yóò fihàn, tó bá sì tún jé àtòjo àkànse “ojúlé” ni a yàn, àjákú tó jemó atókùn ojúlé ni a yóò fi hàn.

II Isàgbékalè


Láti jé kí isé yíí rorùn, a yóò lò olùrànlówó Android Studio fi şàgbékalè àwọn ètò àmúlòsişé pèlú ìtèlé ìlànà.

Bíi àpéperé ètò àmúlòsişé té ní şafihàn àwòrán Google Map tábí èyí pèlú àtòjo àkànse ní isálè aşafihàn.

Láti fi şègbékalè ètò àmúlòsişé SuperQuiz dánilekọ a yóò yàn (Empty Views Activity), èyí ni yóò gbé iséshise gbogboñşe kalè, e shíra **Next**.



III ḥṣagbékalè àkànṣe



Ní ààyè Name è sàtèwolé orúkọ ètò àmúlòsişé. Ní àkùnnàyàn, ó máa jé orúkọ tárí ní abè àwòrán ètò àmúlòsişé lórí aşafihàn ojúlé èrọ ibánisòrò yín, àti nínú pẹpé àkólé ètò àmúlòsişé, e lè sàtúntò rẹ ní wájú.

È sàtèwolé “SuperQuiz” tàbí orúkọ mìn-ín.


Ààyè “Package name” orúkọ àkójọ máa jé kí à mò iyàtò láàrin àwọn ètò àmúlòsişé, ní àfénukò kíkọ alòdì ni a yóò lò.

Bíí àpéére nígbà tí e bá ní ʂisé nínú ilésé tí orúkọ rè bá jé eitwa orúkọ yíí lè jé “com.eitwa.android” e má lò orúkọ ikànnì tí kíí sé tì yín.

Ę lè paro ònà ààyè ètò àmúlòsişé tó jé ibi àkójopò.

Ę lè lò Java bíí ètò alákójopò tàbí Kortin DSL.

Èkà SDK : e şatèwolé èkà SDK tó kéré jù fún ìmúlò ètò àmúlòsişé yín ní ààyè “Minimum SDK” èkà yíí ni a ní pè ní API Level. Nígbà tí a bá lò API tó ga a yóò rí àñfààní láti lò àwọn ohun ìmúlò android ìmúdójúwòn. àwọn èrò ibánisòrò àtijò ò lè lò ètò àmúlòsişé yín. Nígbà tí e bá tè ịsíra sórí **Help me shoose** aşafihàn ti ịsàlè yíí yóò jáde



Àwórán yíí yóò fún wa ní àñfààní láti mó iye ìdá kan nínú ọgórùn-ún èrọ tó lè lò ètò àmúlòsişé yín.


Nígbà tí e bá yàn API 24 èyí tó jémó ęyà Android 7.0 (Nougat), Android Studio yíí yóò şàlàyé pé 94% tàbí jù béké lọ, lè lò ètò àmúlòsişé yín. Pèlú iyàn yíí ó máa rorùn fún wa láti lò gbogbo ètò àmúlòsişé android.

Ę ịsíra **OK**.


Ę mo àwọn ohun ifimúlè àwórán tó şe pàtakì

IV Ịṣàgbékàlè àjákú ojúlé pèlú ịsopò mó iṣésisé

A yóò şàgbékàlè àjákù tó jémó aşafihàn ojúlé ètò àmúlòsişé. Nínú àtòjò àkànse e lọ sórí Files nínú New > Fragment > Fragment (Blank). orúkọ àjákù ni “welcomeFragment”.




È yòò rí pé orúkọ “fragment_welcome” máa wá sí ààyè “Fragment Layout Name”. Orúkọ yíí da gan an. È síra **finish**



Nommer le nouveau fragment WelcomeFragment.

V Ètò afigijúwe àwọn fáìlì



Àwọn àkójopò gbogboşe

Àwọn àkójopò tó şe pàtakì ni manifests, java àti res.

a) Àkójopò manifests

Àkójopò yíí máa ní sàbá ní fáìlì kan : **AndroidManifest.xml** èyí ni ànímò ètò àmúlòsişé, inú fáìlì yíí, a máa rí orúkọ ètò àmúlòsişé, àwọn àwòrán àti işeşisé tí a yóò lò ní ibèrè işé.

b) Àkójopò java

Inú akójopò yíí a yóò rí àwọn itòléşesé ipìlè Java tàbí Kotlin, ètò àmúlòsişé pèlú àwọn àyèwò tó jemó ọ. Bíi àpèeré a yóò rí MainActivity (àfikún java ti IDE máa fi pamọ) bíi è tí ní tèsíwájú nínú àkànse békè ni fáìlì a máa kún.

Kínni Koltin ?

Kíí şe java níkan ni ètò àkójopò tí google ní lò láti ọdun 2018, google sé ikédè ètò àkójopò Koltin bíi ètò àkójopò tirè.

c) Àwọn àkójopò res

Inú àkójọ yí ni àwọn ohun èlò ètò àmúlòsiṣé wà :

- **Àkójọ iwé drawable**

Máa ní şàkójọ gbogbo àwọn àwòrán àti ohun èlò ti a fé fi hàn (Àpéṣẹ : àwòrán, àwòrán ìdámò (logo)).

- **Àkójopò layout**


Máa şàkójọ gbogbo àwọn fáilì tí a yóò máa şàlàyé àwọn àwòrán ibòjú òtòótò àwọn aşàfihàn ètò àmúlòsiṣé.

- **Àkójopò nipmap**

Inú èyí ni àwòrán ìdámò (logo) ti bérè ètò àmúlòsiṣé.

- **Àkójopò Values**

Inú èyí ni a yóò máa ní àwọn ohun işàgbékalè àti àwọn idá-ipilè mi-ín, bíi àpéṣẹ àwọn àwò tí a fé lò nínú ètò àmúlòsiṣé, àwọn àyokà tí afé túmò, tábí àwọn àrà àwòrán.



V Isóníṣókí


Láti şàkójọ àkànṣe pèlú Android Studio, a yóò şàgbékalè àwọn àwòṣe àşékalè. Àwọn àwòṣe yóò şàgbékalè àwọn işésíṣe gbogboṣe, tábí èyà tó şe pàtákì nínú ìmúlò olùmúlò àti ti àwọn àkójopò iwé.

Orí 2

Ìtúpalè àkànse yín lórí Android Studio

I MainActivity.java

È síra MainActivity.java nínú àkójopò Java.



Gégé bí a se rí níwájú **İşésíše** tàbí **Activity** jé èyà tó se pàtakì, èyí ló jé ogangan ìwolé gbogbo ètò àmúlòsişé Android. İşésíše jé ifowósówó pèlú olùmúlò.

İşésíše jé ọwó Java tàbí Koltin tó jógun ọwó Activity, pèlú àwọn èyà Android àtiyo àwọn işe tuntun Android lè má şisé, àmò AppCompatActivity máa jé kí àwọn àsişe dínkù gan an.

II Àlàyé ọwó MainActivity.java

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
  
    }  
}
```


Nínú ètò àmúlòsişé a ní işe onCreate àtúnṣàlàyé, ní àkùnàyàn tí a tún kọ. Èrò àmúlòsişé máa ní pè é nígbà tí a bá ní şédá işésíše kan.

Ìlà tó şe pàtakì níbi ni orí èyí tí a kó işé setContentView() sí. İşé yíí ni a yóò şàlàyé àwòrán tó somó işesíse náà. A máa n̄ lò ó fi s̄o ibi tí àwọn fáilì ohun èlò wà, ti á sì şàlàyé àwọn àwòrán tó wà nínú ìwò yíí.

Fáilì wo ni ọwó MainActivity.java, sé kò níí àlàyé atókùn yíí nínú ?

Nñkan tó láti yé wa ni pé işesíse tó jógun ọwó Activity tábí Fragment ní fáilì méjì.

Fáilì XML tí a pè ni layout ni n̄ şàlàyé àwọn ohun àwòrán tó wà nínú ìrísí.



Nínú ọwó MainActivity ìlà ètòléséṣe :

setContentView(R.layout.activity_main) yóò fún wa ní àñfààní láti so àwọn fáilì méjèjì pø, èyí tó wà nínú àwòrán tó wà lókè. A şàlàyé fáilì XML pèlú ọrò R.layout.nom_du_fichier

Ní àkójopò àkànṣe, Android Studio máa şàkójopò ọwó tí a n̄ pè ni R (Resources : àwọn ohun èlò), inú ọwó yíí ni a yóò ní àwọn ànímò gbogbo àwọn ohun èlò àkànṣe.

Àwọn ohun èlò yíí lè jé àwọn fáilì layout(ìrísí), àsopò ìró, e yóò mó àwọn nñkan tó wà nínú ọwó yíí léyìn àkójopò.

Activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app=http://schemas.android.com/apk/res-auto
    xmlns:tools=http://schemas.android.com/tools
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView

        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Àwọn ètòléséṣesé máa kó àyòkà “Hello World” sórí aṣàfihàn pèlú èkà TextView

A sàlàyé àyòkà pèlú android : text.

È paro àyòkà gégé bíi işé àdáše.

WelcomeFragment.java

È jé kí a wo àwọn fáìlì méjì wònyìí **welcomeFragment.java** àti
fragment_welcome.xml Gégé bíi ti işéşíse gbogboşe àkànṣe àjákù pín sí méjì.

àgbékalè àkùnàyàn àjákù tí a şakójọ rẹ pèlú àwòṣe “Fragment(Blank)” máa n̄ yàtò pèlú ẹyà Android Studio tí e n̄ lò, tó sì ní gbogbo àwọn ètòléséṣesé ti kò wúlò. È jé kí àwọn ètòléséṣesé wònyìí wà nínú **welcomeFragment.java** :


```

public class WelcomeFragment extends Fragment {
    public static WelcomeFragment newInstance() {
        WelcomeFragment fragment = new WelcomeFragment();
        return fragment;
    }
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                           Bundle savedInstanceState) {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_welcome, container, false);
    }
}

```

Àwọn kínni a ní nínú ètòléséṣesè yíí ?

- Ọwó welcomeFragment jogún ọwó Fragment
- Àwọn onCreate àti onCreateView tó jé alátúnṣàlàyé kúrò nínú ọwó Fragment, a máa mó ìwúlò wọn nínú orí tí n bò.
- Èyà tó şe pàtakì nínú ètòléséṣesè yíí ni èyí tó wà nínú işé onCreateView ti yóò şèyípadà ohun ọwó View tí işé inflate() dáa padà. İşé yíí máa gbà àwọn ààtò R.layout.fragment_welcome tí n tóka sí fragment_welcome.xml tí àkànṣe, èyí ní àṣopò láàrin ọwó Java pèlú fáìlì XML tí n şàlàyé ìwò àjákù.



Fragment_welcome.xml

È sí fáìlì fragment_welcome.xml pèlú klíkì Oníméjì.

fáìlì fragment_welcome.xml ní àwọn ìrísí ti máa ní yàtò pèlú èyà IDE

- FrameLayout máa shayíká TextView
- FrameLayout jé irúfē èyà alákòónú ti àwọn èkà máa wà lè lórí.

Isónísoki

- Iséshise tábí àjákù máa ní fáìlì méjì: ọwó Java kan àti fáìlì XML kan
- Ọwó Java R máa fún wa ní ànfaní láti tóka sí àwọn ohun èlò láti etoléseesè Java.
- Àsopò láarin ọwó irúfē iséshise àti XML rè ni isé setContentView(). Fún ọwó àjákù nínú isé onCreateView() ni yóò máa sé àsopò.

Orí 3

3 E Bèrè işé ètò àmúlòsişé

Nípasè àwòše, Android Studio tì ní ètò àmúlòsişé tó şe lò. Èyí ní işeşisé kan pèlú àyokà kan tí e lè tún kọ.


Báwọ ni a máa ní şafihàn àyokà yí lórí ibòjú ? : A á rí nínú orí yí.

A yóò kó bí a ti máa bérè ètò àmúlòsişé wa yálà pèlú èrọ ibánisòró (tábí pèlú tátabù) tábí pèlú èrọ aláfojúinúdá.

Èrọ aláfojúinúdá máa ní fún wa ni àñfààní láti şakósó àwọn àtòpò oríşirísi, pèlú àwọn iwòn ojú aşafihàn tó yátò, èrọ ipamó ti kò pò àti èyà Android atìjọ. Àmō nnkan tó dára, tó sì dájú ni ká lò ètò àmúlòsişé lórí èrọ gidi ká fi rí pé irísí olùmúlò dára jù.


3.1 E şamúlò işé èrọ aláfarawé

Fi şamúlò ètò àmúlòsişé, e şíra bótínnì éléwétútù tó wà lórí pepé




3.2 Ìşákójọ èrọ aláfarawé

E şíra Device Manager, a yóò lò àyokà etí device Manager fi şakósó àwọn èrọ aláfarawé, ní báyíí kó sí èrọ kan tí ní şisé. E lò şíra “create device”.



Irúfẹ́ ohun èlò



Orí ìbòjú ní apá òṣì ni ẹ yóò yan irúfẹ́ ohun èlò ti ẹ máa lò. Ibi ni a yóò yan Phone “èrọ́ ìbánisòrọ́”, àmọ́ a tún lè yan táàbù (Tablet) nígbà tí a bá n̄ şayèwò ìmúlò èrọ́.

Ẹ yan phone yín, fún àpéperé ibi a yóò yan Pixel 4.

3.2 Ḍàgbékàlè èyà Android

Èyí ni èkà Android tí a fé sètò àgbékàlè rè lórí ohun èlò aláfarawé, ẹ yan èyí tó ní ìtóka lórí , ẹ lè yan èyà mì-ín níwájú. Ẹ shíra bótínnì tó wà légbé èyà tí ẹ fé ṣàgbékàlè rè, ẹ dúró kí ìgbásílè pari kí ẹ tó bóta.

Léyin ètò àgbékalè e síra **Next** tití e máa fi dé “Virtual Device” (AVD). Aşafihàn yóò fún wa ni àñfàaní láti paro orukọ èrọ àti àshèyèwò ètò àgbékalè lórí èrọ aláfarawé.

Ìbèrè işé

Ę máa rí ohun èlò aláfarawé nínú Device Manager, e lè ti wíndò Aláfarawé yíyàn aládáše. E lè fi àmúlòşışé.



Nígbà tí e bá lò windows pèlú èrọ kópútà AMD, ó şéé şe kí e ní işòrò láti lò èrọ aláfojúinúdá. Láti rí àbájáde ó yé kí e şàtúntò àwọn ààtò nínú Bios kónpútà yín. E yan ohun èlò , ké sì síra OK.

Èrọ aláfarawé máa bérè işé, nínú wíndò , léyin tí àkójopò Android ti wá sorí èrọ, e yóò wa rí àbájáde ètò àmúlòşışé yín pèlú àyokà tí e kó sínú TextView àjákù.



Pepé ohun èlò tó wà lókè èrọ aláfarawé yóò jé kí e şayípadà àwọn ààtò kan. E lò àwọn ohun èlò wonyíí.

Àyèwò ìmúlò lórí ohun èlò gan-an

Nñkan kan kò dárá bí ìmúlò lórí èrø ibánisòrò tí e bá ní òkan. E so okùn iná USB mó ayárabíìàsá yín (pèlú wifi àmò ní ọdø tèmi kò shisé).

3.3 Ìmú shisé iwò olùgbéejáde(developper)


Láti fi jé kí Android Studio wà ní àsopò pèlú èrø ibánisòrò yín ó pöndandan kí e lò ìmú shisé olùgbéejáde

Ìbèrè işé

Nígbà tí àmúlòshié bá ní shisé lórí aláfarawé, e dá a dúró (onígúnmérin bótinnì pupa tó wà lórí pẹpé)



Nígbà yen e shíra orúkø èrø aláfarawé, e máa rí wíndò tí á jé kí e lè yàn èrø aláfarawé, tábí èrø gidi láti bérè işé lórí igélógan ibòjú onPluskb2003, e yàn ohun èlò kan, kí e shíra bótinnì **Play**.



3.4 Ní sókí

- Ó şeé şe kí a fi ètò àmúlòshié sí işé lórí èrø aláfarawé tábí èrø ibánisòrò
- Pèlú èrø aláfarawé a lè şètò agbékálè àwọn àmúlòshié pèlú àwọn àtòpò ọtòótò
- Lórí èrø arídìmú o lè dá yín lójú pé ịrírí dògba mó èrò yín.

Orí 4

4.1 Àwọn işègbékalẹ́ atókùn àkókó yín pèlú Android Studio

I ìbèrè işé ètò àmúlòsişé

Nínú èyà yíí a yóò yàwòrán ìrísí àkókó ìbòjú àmúlòsişé wa, a yóò béèrè lówó olùmúlò kó şatèwolé orúkọ rẹ, èyí tó túmò sí wípé orí ìbòjú, a máa rí ààyè àyòkà işatèwolé àti bótínnì. Àbájáde ni àwòrán yíí.



Işetò àwọn èyà àmúlòsişé


Báwo ni a máa şètò àwọn èyà ?

4.2 İşeşíše pèlú àwọn àjákù tó pò


Ònà tó dára láti fi şètò àmúlòsişé ni kí a ko işeşíše kan tí á jé ògangan ìwolé àmúlòsişé ti yóò gba gbogbo ìbòjú, a á şafikún àwọn àjákù ní àtèlé, àtèlé, àjákù kan máa gba gbogbo ìbòjú, tàbí apá kan.

Ètò işé yií wáyé ní ọdún 2018 tó sì jé kí àwọn nñkan rorùn bíi :

- Ìlọ látí ìbòjú kan sí mìíran
- Àpínlò àwọn isofúnni láarin àwọn ìbòjú pèlú ìmúlò ọwó irúfẹ́ ViewModel
(a máa şàlàyé ní wájú)
- Ó şeeé şe ká şamúdógba ààyè àjákù pèlú fífè ìbòjú.



Àjákù méji ti işeşise kannáà nínú ẹrọ ìbánisòrò oníwòn àjùmòlò tí olùmúlò fi hàn lókòòkan.




Àjákù méjì nínú işेशिश kannáà, tí wón şamúdógbá pèlú ìbòjú, tí wón sì wà ní ègbè ara wọn.

4.3 Ìgé sí àjákù ètò àmúlòshişé SuperQuiz

A yóò lò alànà yií nínú işagbékalè ètò àmúlòshişé SuperQuiz. A á lò işेशिश gbogboşe MainActivity tí á gba àwọn àjákù.

- Ní ìbèrè ètò àmúlòshişé máa şafihàn àjákù àkókó welcomeFragment tí yóò fún olùmúlò ní àñfàaní láti şatèwolé orúkọ.
- Nígbà tí olùmúlò bá tè “ Let’s play ” a yóò şeparọ àjákù welcomeFragment pèlú àjákù QuizFragment.
- Àjákù QuizFragment ni a yóò şafihàn àwọn ìbéèrè.



Báyií àkànṣe MainActivity kò níí àjákù kan, ó sì ní àyókà kan.

Ìgbésè àkókó ni kí a şèfibó aşàfihàn tó jemó àjákù welcomeFragment sínú Iséṣíṣe gbogboṣe àmúlòṣiṣé wa.

4.4 Ìṣèfibò welcomeFragment sínú MainActivity

Fún èyí a yóò şàtúnkọ activity_main.xml láti fi àjákù, bíi irúfẹ́ FragmentContainerView sínú iséṣíṣe gbogboṣe, bí a şe pè é, ó máa gba àjákù sínú Ètòléséṣeṣe àfikún ni èyí.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.fragment.app.FragmentContainerView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/fragment_container_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:name="com.mycompany.superquiz.WelcomeFragment" />


```

Ę ri dájú pé orúkọ ànímọ android:name pèlú orúkọ, idìpò tí a gbékalè ní ibèrè àkànṣe tó sì nítóka sí àjákù ibèrè pèlú ḥonà tó lọ sórí fáilì yí.

Báyií, tí e bá bérè işe àmúlòsişé lórí èro, e máa rí àyokà Welcom lórí aşàfihàn.

4.5 E kó ḥonà iṣiṣé olùtèjáde àwòrán

A ti sétan láti şàgbékalè irísí atókùn àkókó olùtèjáde àwòrán Android Studio. E wò ó káàkiri ètò afigijúwe àkànse yín, e şí fáilì tí orúkọ rè jé fragment_welcome.xml ni àkùnàyàn fáilì yí ní iwò Design, èyí tó túmò sí wípé e lè şàtòpò àti şàgbékalè àwọn ohun èlò àwòrán pèlú atóka, àti şàgbéjáde lónà àdáše XML.



Gbogbo èyí dára, àmò iwò Split máa jé kí ojú wa ká gbogbo nñkan; e şíra Split léèkan ní òkè apá ọtún.

E máa rí XML ní apá ọtún.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".WelcomeFragment">
    <!-- TODO: Update blank fragment layout -->

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:text="@string/hello_blank_fragment" />

</FrameLayout>
```

Ní ìwò Split, e lè rí àbájáde lésèkésè ní apá òtún wíndò.

4.6 Ní şókí

- A máa ní lò işeşíše kan bíi ògangan ìwolé àmúlòşışé
- A yóò şafikún àwọn àjákù sínú işeşíše láti fi gba gbogbo ààyè aşàfihàn tàbí apá kan.
- Olùtèjáde àwòrán Android Studio máa fún wa ní àñfààní láti şàgbékalè àwọn ohun àwòrán lórí aşàfihàn

Orí 5

5.1 Ìyàwòrán atókùn aşàfihàn àkókó yín

5.1.1 Àwọn alákòónú

Nínú fáìlì XML ti àgbékalè-ètò fragment_welcom ohun àkókó tí a á ri ni GridLayout alákòónú, ni èyí ti Android maa sàbá lò àfòmò ìyìn Layout fún àwọn orúkọ alákòónú

Àwọn alákòónú wònyíí ni Android maa n lò :

GridLayout :

Máa fún wa ni àñfààní láti gbé àwọn ohun èlò ọkan sórí èkèjì.

LinearLayout :

Máa fún wa ni àñfààní láti gbé ohun èlò kan séyìn mìíran lónà olóòrò àti ìdábùú.

ConstraintLayout : máa fún wa ni àñfààní láti gbé ohun èlò kan ségbé omìíran ní ìbatan pèlú ní ọnà ìlànà.

RelativeLayout :

Şíwájú ConstrainLayout máa jé kí a gbé ohun èlò kan sí ègbè èkèjì.

Google dá labàá fún yín láti máa lò ConstrainLayout ní ààyè RelativeLayout.

Láti şàgbékalè aşàfihàn ojulé àmúlòşışé, bí àwòşe, e paro XML GridLayout pèlú LinearLayout, nígbà tí a bá tò àwọn ohun èlò lónà olóòrò, e şàfikùn android:orientation = “ Vertical ”

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".WelcomeFragment">
    <TextView
        android:id="@+id/message"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello_blank_fragment" />
</LinearLayout>

```

5.2 Àwọn ànímó

Àwọn ànímó işamísí XML tó sé pàtakì ni layout_width àti layout_height. Wón maa n̄ şalayé bí a ti lè şafihàn àwọn ohun èlò nínú alákòónú. Àwọn ohun èlò mérin tí a yóò lò ní iwönyíí :

Match_parent : Ohun èlò maa n̄ gba gbogbo ààyè (a tún maa n̄ lò fill_parent) tó jé ti àtijo.

Wrap_content : ohun èlò yíí maa n̄ gba ààyè tó pöndandan fún işafihàn.

Dp : Alákòónú irúfẹ ConstraintLayout; maa n̄ şalayé iwòn ohun èlò (ohun àgbékalè-ètò) pèlú idìwòn tó jemó ọ.

Iye ní pónnbélé ni dp, àmó ìmòràn ni kí a lò àwọn iyàn métèta tí a sòrò wón sèyìn.

Ìgbésótùn-sósì (Gravity) lè jé lílò fún ohun idá-ipilè tàbí fún alákòónú rẹ.

Láti şalayé ipò idá-ipilè kan nínú àgbékalè-ètò ní ibátan pèlú alákòónú tàbí ipò àwọn ọmọ idá-ipilè kan.

Android:layout_gravity : maa jé kí a fi idá-ipilè kan sínú agbékalè-ètò aşórí.

Àwọn ànímó mìíran ni :

Start, End, Center, Center-vertical, Center-horizontal .. etc.

Láti şàlàyé ipò gbogboşe ìdá-ìpìlè ọmọ alákòónú kan a á lo:
android: gravity, àwọn ànímó dógba mó tì layout_gravity

Texte

Àti şàlàyé àyokà a yóò lo àfidámò android:Text, a lè şàtèwolé àyokà pónbélé tààrà, bíí àpéére android:Text = “Hello”, tábí kí a lò àsopò ìró àgbáyé, a máa wá şàlàyé wọn nínú fáìlì Strings.xml tó wà nínú àkójọ res/values/ nínú àkànse wa èdè kan ni a n lò nínú fáìlì wa Strings.xml.

```
<resources>
<string name="app_name">SuperQuiz</string>
<string name="hello_blank_fragment">Hello blank fragment</string>
</resources>
```

Nínú ètòléşesé, layout XML nínú layout TextView láti fi lo ịsopò ìró, tí a pè ni hello_blank_fragment, e máa ko android:text="@string/hello_blank_fragment".

Ohun èlò TextView ní àwọn ànímó mì-ín bíi:

android:textSize a máa lò ó fi paro ìwòn àyokà ìdíwòn ni irúfẹ́ sp tó túmò sí **Scale-independant pixels.** Ìdíwòn yíí dúró lórí ịṣùpò pixels èrọ, ó sì máa n lò ìwòn irísí-léta tí aşetúntò nínú èrọ, èyí máa jé kí atókùn şàfihàn àwọn àyokà yín ní ìdínkù, tí a sì jé k a lè lò ètò-àmúlò şışé yín.

android:textStyle : Láti kó àwọn àyokà nínípon tábí ìró adágún.

android:background : Láti paro àwò ịsàlè.

android:layout_margin máa fún wa ní etí èrọ.

Nígbà tí e bá fé şàtúnṣe etí kan, a lè lò àwọn ànímó wònyíí :

Layout_marginTop, layout_marginBottom, margin_marginStart tábí layout_marginEnd.

Padding(fífè) máa fún wa ní àñfààní láti şàfikún ààyè lárín ohun èlò àti etí ohun èlò yíí.

Ę sé işé àdásé àti ịşàfikún fífè ohun èlò TextView àkànṣe yín.




Ètò lésèṣe níí :

```
<TextView  
    android:id="@+id/message"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Codez comme vous êtes !"  
    android:layout_margin="60dp"  
    android:padding="30dp"  
    android:background="#d2c2fd"/>````
```


Àfikún

A yóò şàgbékalè èkà okè ètò-gbékalè àjákù WelcomeFragment.

A á şàfikún àwọn àyọkà méjì àkókó tí a sì şàtúntò nínú LinearLayout.



Àwọn ànímó tí a fé lò fún àfihàn tó dógba mó àwòṣe wa.



Ètòlésèṣè :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".ui.main.WelcomeFragment"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="vertical">


    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Welcome to SuperQuiz"
        android:textSize="24sp"
        android:layout_margin="24dp"/>

    <TextView
        android:id="@+id/message"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="What's your name"
        android:textSize="20sp"
        android:layout_margin="24dp"/>

</LinearLayout>
```

5.3 Àfikún àwọn ohun èlò àṣàkósó

A şàfikún àwọn ohun èlò méjì tó kù sórí ìbòjú, ààyè ìṣàtèwolé ti bótíni.



Ààyè ìṣàtèwolé

Láti fún olùmúlò àti şàtèwolé orúkọ rẹ, ó pöndandan kí a fún ni ìdá-ìpìlè tí a á lò fi şàtèwolé pèlú android, ohun náà ni EditText, nítórí èyí a máa şàfikún EditText sínú fáilì fragment_welcome.xml.

Lésèkésè tí e bérè ìṣàtèwolé àwọn ịró àkókó, android máa fún yín ni àwọn ọrò tí e lè yàn nígbà tí ọrò tí e fé kọ, tàbí tí e yàn pèlú bótínnì ìwolé.

Android studio máa şàfikún àwọn ànímó layout_width àti layout_height, tí a sì gbé kósò (cursor) sí ìbérè.

E bérè sí şàtèwolé àwọn ịró àkókó match_parent, e tè “ìwolé :enter” fi şàfikún etí tó kù. E lọ ìlà layout-heightní àdáše pèlú “ìwolé” tàbí táàbù e lo wrap-content bíi òpìn. E tè bótínnì “ìwolé” fún ịpari, e tè ìwolé tàbí fi jáde nínú àmì àyolò, e ti ohun èlò XML pèlú bótínnì /, android studio máa şàfikún àwọn àkámó onígun tó kù : iyánu.

Gégé bíi ààyè àyokà, a lè şàfikún àká kí ààyè ìṣàtèwolé má bá somó etí jù. Bíi àpẹ́rẹ́ ní apá òsì àti ọtun ìwòn etí 16 dp.

Ó şeé şe kí a şafikún bótínì ìsàlè pèlú ànímó android:hint, bótínnì ìsàlè máa jáde nínú àayè àyokà fi mú ìsófúnni fún olùmúlò tí a sì paré nígbà tí ó bá bérè sì şàtèwolé àyokà.

é máa ní àbájáde yií (EditText wà nínú ètòléséṣe yií)

<EditText

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginStart="16dp"  
    android:layout_marginEnd="16dp"  
    android:minHeight="48dp"  
    android:hint="Please type your name"/>
```

Bótínnì

Nígbà tí a ti mó òlùmúlò, nñkan tó kù ni kí olùmúlò bérè sí şe ohun èlò ti a á lò Button.

Bíí ohun èlò TextView, ànímó ti a á lò ni android:text, a pinu láti so bótínì ní orúkọ “Let’ play”. E lè şatúnṣe àwọn etí tàbí fifè bótínì.

Fi şatúntò bótínì.

<Button

```
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_margin="16dp"  
    android:paddingHorizontal="24dp"  
    android:textSize="14sp"  
    android:text="Let's play" />
```

5.5 Ní Şókí

- Işeşíše tàbí àjákù máa ní lò fáílì àgbékalè ètò àwọn ohun èlò àwòrán s àwọn ipò ibòjù.
- Àwọn irúfé àgbékalè-ètò tí máa ní fún wa ni àñfààní láti şetò àwọn ohun àwòrán lónà iyàtò:
 Ònà ibátan pèlú àwọn ohun èlò mì-ín, ònà idábùú, ònà olóróò tàbí lónà ipele.

- Láti şetò ní finnifinni a máa lò àwọn ànímó tó wà láròqwötó, bíi àpéere, a máa ní àwọn margin, padding, layout-gravit

ÒRÍ 6

6.1 Ìmúlò àwọn ohun èlò ijọṣèpò láti ètòlésẹṣe Java pèlú àjákù yín

A kọ ètòlésẹṣe àjákù ojúlé pèlú Java : È sí fáilì WelcomeFragment tó wà nínú àkójọ java/orukọ èdídì.

Àlàyé àwọn ịdá-ịpìlè ijọṣèpò atókùn

È ránti pé e şàlàyé ọwó welcomeFragment nínú àkójopò tí a şàlàyé şáajú. Ọwó ní àwọn ètòlésẹṣe àkùnnàyàn, a yóò şàlàyé işé yíí :

@Override

```
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
}
```

A á pè işé onCreate() nígbà tí a bá şàlàyé àjákù. Nínú işé yíí ni a á şafikún àwọn ètòlésẹṣe láti şàgbewolé àwọn ịdá-ịpìlè tí a şàlàyé nínú àgbékalè-ètò iwò fún ijọṣepò.

Nínú atókùn, ohun èlò àwòrán mérin ni a ní :

1. Àyọkà ojúlé
2. Àyọkà fún ịbèrè ịṣatèwolé
3. Ààyè ịṣatèwolé orukọ
4. Bótínnì ịbèrè işé

A ní láti ní ijọṣepò pèlú àwọn ohun èlò méjì ịbòjú.

Láti jé kí àwọn ịdá-ịpìlè şisé a á lò ịtókasí tí a şàlàyé nínú XML àjákù ètòlésẹṣe Java.

6.2 Ìtókasí àwọn ìdá-ìpìlè àwòrán

- Ìṣàgbékàlè View Binding

Ònà púpò ni a fi tóka sí àwọn ìdá-ìpìlè àwòrán Android.


Ìṣé `findViewById()` ni SDK n lò látijo, Google gbé àwọn gbagede méjì kan kalè:

Data Binding àti **View Binding** tí ìṣàgbékàlè rorùn tó sì jé ti gbogbogbo.

Inú ẹkọ yíí View Binding ni a máa lò.

Látì lò Binding, e ní láti mú àwọn ohun ìṣé shíshé nínú àkànṣe Android.

Nínú ètò àfigijúwè àwọn fáìlì inú **Gradle Scripts**, e şí fáìlì `build.gradle` tó jemó :app nínú àkànṣe.



Írísí fáìlì náà ni èyí.

```
plugins {
    id 'com.android.application'

}

android {
    namespace 'fr.mycompany.superquiz'
    compileSdk 33

    defaultConfig {
        applicationId "fr.mycompany.superquiz"
        minSdk 24
        targetSdk 33
        versionCode 1
        versionName "1.0"

        testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    }
}
```

```

buildTypes {
    release {
        minifyEnabled false
        proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-
        rules.pro'
    }
}

compileOptions {
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
}

dependencies {
    implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'
    implementation 'com.google.android.material:material:1.8.0'
    implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.4'
    implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:2.5.1'
    implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.5.1'
    testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.5'
    androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.5.1'
}

```

Láti fi lò ohun èlò isé View Binding nínú àkànse yín e lò ìdìpò buildFeature yíí nínú ìdìpò, bi àpéṣeré léyìn ọmọ-ìdìpò.

CompileOption :

```

android {
    ...
    compileOptions { ... }
    buildFeatures {
        viewBinding = true
    }
}

```

Léyìn èyí ígbàñù kan máa wá sókè, olùtèjáde á bérè láti şémúdógbà àwọn fáìlì àkànse yín, e síra tè léèkan **Sync Now**.

È maa ri nisale ni apá òtun IDE àwọn igaibasile ati àwọn imudeojuwon, e dúró kí igaibasile pari.

Ìtókásí àwọn idá-ipilè àwòrán

Lati tókasí àayè orukó olumulò ati bótinni ibèrè isé nínú Java, nñkan kékére kan kù, nínú àwọn ànímò àwọn idá-ipilè náà. Atókasí tí a á lò ni android:id, iye e ni: "@+id/atókasí-yin, e maa şakiyésí pé àfidámò yín ní àfómó "@+id/" Àpéere nínú fáilì fragment_welcome.xml

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/usernameEditText"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:minHeight="48dp"
    android:hint="Please type your name"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/playButton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="16dp"
    android:paddingHorizontal="24dp"
    android:textSize="14sp"
    android:text="Let's play" />
```

àkíyésí

Àfidámò, lati jé ọkan nínú àkànṣe.

6.3 Ìfún View Binding ní iye nínú àjákù

Nígbà tí a bá mú View Binding shisé fún ètò-àmúlòsiyé yín, isèdá ọwó àsopò maa wáyé lónà àdáṣe. Fún gbogbo fáilì XML irúfẹ́ layouttó wà nínú àkànṣe yín, àwọn ọwó àsopò ni a maa fún wa ní àñfààn ati lò àwọn idá-ipilè tí a tókasí nínú XML lati ètòléséṣe Java. Ní àkùnnayàn orukó fáilì ni èyí tí a túmò sí "Pascal case" pèlú àfómó "Binding". Bí àpéere fún fáilì fragment_welcome.xml ọwó àsomó ni FragmentWelcomeBinding.java.


Àwọn ọwó, tí a tún pè ní ọwó binding ò fójú hàn nínú ètò àfigijuwè nínú àkànṣe yín, e má foyà, ó yé kó rí bẹ̀.

Látí fi lò View binding nínú àjákù ojúlé, e şàlàyé onýípadà gbogboşe irúfẹ́ FragmentWelcomeBinding nínú ọwó WelcomeFragment.

```
public class WelcomeFragment extends Fragment {  
    private FragmentWelcomeBinding binding;  
    /*...*/  
}
```

Lésèkésè tí e bá ní şàtèwolé FragmentWelcomeBinding àdáše àfikún Android Studio máa şe ìdábàá ọwó tó jemó.

```
public class WelcomeFragment extends Fragment {
```



```
private FragmentWe~  
privat c FragmentWelcomeBinding fr.mycompany.superquiz.databinding  
publi Press ^Space to see non-imported classes Next Tip
```

Ę lọ sí inú işé onCreateView tó wà nínú welcomeFragment, báyíí ní işé yíí rí :

@Override

```
public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle savedInstanceState) {  
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_welcome, container, false);  
}
```

Inú işé yíí ni a máa şasopò láarin java àti fáìlì XML tí ní şàlàyé iwò àkùnnayàn. Látí lò View Binding a á şàtúnkö işé láti sọ fún un pé ọwó àsopò ni á gbà. İşé tuntun.

@Override

```
public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle savedInstanceState) {  
    binding = FragmentWelcomeBinding.inflate(inflater, container, false);  
    return binding.getRoot();  
}
```

Nínú ètòlésesé yíí e yóò ri pé onýípadà binding gba iye kan níbi.

Ìmúlò àwọn ohun èlò àwòrán láti ètòlésẹṣẹ java

A lè şèmúlò àwọn ohun èlò t a fé lò nnú java.

Nínú ọwó WelcomeFragment a á şàfikún işé.

@Override

```
public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    binding = FragmentWelcomeBinding.inflate(inflater, container, false);

    return binding.getRoot();
}
```

Nínú ètòlésẹṣẹ yíí e yóò ri pé oniyípadà binding gbà iye níbi.

Ìmúlò àwọn ìdá-ìpìlè àwòrán láti ètòlésẹṣẹ Java

A lè şèmúlò àwọn ìdá-ìpìlè tí a fé lò nínú Java.

Nínú ọwó WelcomeFragment a á şàtúnkó isé onViewCreated, nínú isé yíí e bérè sí şàtèwólé binding kí e sì wò àdásé àfikún ààbá Android studio.

```
@Override
public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
    binding.pla|  
    playButton  
    Press ^ to choose the selected (or first) suggestion and insert a dot afterwards  Next Tip :  
    Button
```

Ę máa ríí pé a lè şèmúlò àwọn ìdá-ìpìlè tí wón ní àfidámò kan nínú àgbékalè-ètò (layout), pàápàá àwọn ohun èlò playButton àti usernameEditTexttó jé wa lógún.

Ę paro àyokà bótínì ibérè işé quiz nínú ètòlésẹṣẹ yíí.

@Override

```
public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
    binding.playButton.setEnabled(false);
}
```

6.4 Ìmúlò View Binding nínú Iséshise

Láti lo View Binding nínú iséshise ti kíi sé inú àjákù àsopò layout XML àti ètòlésesé Java máa şelè nínú isé onCreateViewHolder ti kíi sé inú isé onCreate. Bíi àpéteré láti fi lo Binding nínú iséshise gbogbose MainActivity ètò-àmúlòsisé wa, a á şedá ohun ̀wó ActivityMainBinding ti á sì paro ilà ètòlésesé setContentView(R.layout.activity_main) tó wà nínú onCreate pélú èyí:

```
binding = ActivityMainBinding.inflate(LayoutInflater());
View view = binding.getRoot();
setContentView(view);
```

Léyin èyí e máa ní MainActivity tó wà bii èyí:

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
}
```

Nígbà tí e bá şatèwolé View, e máa rí ní púpa, nítorí kínni, nítorí pé kò mó irúfẹ e, ó di dandan kí a şagbékéwolé ̀wó níbi ti a ti şalayé rè. Ó yé kí a şagbékéwolé View tó wà nínú àkójø android.view pélú:

Import android.view.View

Android máa ní ràn wa lówó, nígbà tó bá şakiyésí isatèwolé tí kò mó irúfẹ e, ó máa ní dábabá àgbékéwolé ̀wó tó jemó ọ nígbà tí e bá tè

ALT + ENTREE lórí wíndò tábí option + ENREE fún MAC.

6.5 Ní şókí

- Láti sọ ɿdá-ɿpilè (layout) di ašíshé, a máa so ó mó àfidámò ɿkan pátó pélú ànímó android:id
- Láti lo ɿdá-ɿpilè ti a sàlàyé nínú XML pélú ètòlésesé Java, ɿnà tó rorùn tó sì gbajúgbajá ni View Binding.
- Fi lo View Binding, e máa mú u fi şisé nínú fàìlì build.gradle ètò àmúlòsisé rè.
- Fún gbogbo àwọn fàìlì XML irúfẹ layout tó wà nínú àkànse ̀wó àsopò máa wáyé lónà àdáše pélú àwọn ohun isisé View Binding.

- Nínú ètòléséesé a á şàlàyé oniyípadà gbogboşe irúfẹ́ ọwó àsopò. Orúkọ ọwó jemó orúkọ layout tá yípadà sí “Pascal Case” tí àfómó ịpari jé binding.
- Nínú àjákù a á şàlàyéisé pé a n̄ lò ọwó àsopò fi so XML mó ètòléséesé Java nínú işe onCreateView, nínú işeşíše inú isé onCreate ni máa şàlàyé yíí.

Látí lo àwọn ịdá-ìpìlè atókun nínú ètòléséesé Java e yóò lo binding.orúkọ_ịdá-ìpìlè, binding jé orúkọ oniyípadà gbogboşe ti orúkọ orúkọ_ịdá-ìpìlè jé àfidámọ ịdá-ìpìlè ti layout tó wà nínú ànímọ android:id.

6.6 Àkósópò àwọn işé àwọn olùmúlò

Nínú orí yíí a yóò kó ònà àti ijøsepò pèlú olùmúlò àti idáhùn sí àwọn işé rè.

Àwọn işé tó şe pàtakì láti şàgbékalè lórí ibójú ojúlé ni àwọn wònyíí :

1. Àyèwò orúkọ àtèwolé olùmúlò.
2. Iṣàkíyèsí işíra sórí bótíni fún ibérè eré.

Àyèwò işatèwolé olùmúlò

Ę ri dájú pé olùmúlò şatèwolé orúkọ rè kí ibérè quiz tó wáyé. Kí a máa lo jínnà, ònà tó rorùn ni ká gbé bótíni ibérè sí ipò àìšeélò ní ibérè ètò-àmúlòsisé ni kí a gbé sí ipò işé nígbà tí olùmúlò bá şatèwolé orúkọ.

Nínú fáilí WelcomeFragment, e şafikún ilà ètòlésesé nínú isé onStart() :

binding.playButton.setEnabled(false); èyí máa jé kí atókùn bótíni máa wà ní ipò àìšeélò. Ní àkùnnàyàn bótíni olùmúlò máa wà nínú àwò mì-ín tí iwò rè sì máa ri bí èyí tó wà ní ipò àìlèsişé.

- Ę ri dájú pé e şafikún ilà ètòlésesé yíí sínú isé onStart() kò gbodò jé inú işé onCrate. Bí kò bá jé béè, e máa pè işé setEnabled() lórí ohun ọwó tí a ò şàlàyé, aşışé máa bá ètò-àmúlòsisé yín, nítorí a şedá ọwó binding nínú isé onCreateView().
Tí a wo ıgbà ıgbé àjákù e máa ri pé binding tún jé òdo nínú işé onCreate().

A á pè işé addChangedListener() lórí idá-ipilè EditText fún itanilólogó nígbà tí olùmúlò bá bérè sí şatèwolé àyokà. A máa lò àgbékalè atókùn pèlú “anonymous class”.

A şafikún ètòlésesé isàlè onViewCreated() léyin ètòlésesé tó ti wà.

```
binding.usernameEditText.addTextChangedListener(new TextWatcher() {  
  
    @Override  
    public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {}  
  
    @Override  
    public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {}  
})
```

```

@Override
public void afterTextChanged(Editable s) {
}

});

```

Láti fi ran yín lówó, nígbà tí e ní sàtèwolé Android máa dáàbà ní ìbèrè àtèwolé, e té bótínì ìwolé fi pari àtèwolé. Isé tó sé pàtakì níbi ni afterTextChanged.

```

@Override
public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
    binding.playButton.setEnabled(false);
    binding.usernameEditText.addTextChangedListener(new Text...
}

```

The dropdown menu contains the following items:

- ① TextWatcher{...} (android.text)
- ② TextWatcherAdapter (com.google.android.material.internal)
- ③ TextPaint android.text
- ④ TextAppearance com.google.android.material.resources
- ⑤ TextDirectionHeuristic android.text
- ⑥ TextDirectionHeuristics android.text
- ⑦ TextureView android.view

Ní gbogbo ìgbà tí olùmúlò bá tè léta a á pè isé afterTextChanged, ó máa jé ká mò tí olùmúlò bá bérè sí sàtèwolé orúkọ tí bótínì sì máa wà ní ipò yíyan fún ìbèrè eré, bí kò jé béké yóò wà ní pipa.

Láti pa bótínì tàbí láti tàn án, a yóò lò isé setEnable tó jé “setter” è tí yóò fún wa ní àñfààní àti paro ipò ìmúşisé bótínì. Ààtò alákóméjì ni máa ní lò. Nñkan tí a fé mò, tí àyòkà tí olùmúlò tè wolé bá jé òfo, s ní á şójú àyòkà yií. Láti şèyípadà s sí àsopò ìró láti fi múlò, a yóò lò isé toString. Léyìn náà a yóò pè isé isEmpty fi mò ti àsopò ìró bá jé òfo tàbí kò bá jé béké.

Níbi a fé mò tí àyòkà kò bá jé òfo, a á lo àmì ìyanu ! tí á fún wa ní àñfààní láti şèyípadà òñkà alákóméjì ti isé isEmpty dáa padà. àbájáde ni

“binding.playButton.setEnabled(!s.toString().isEmpty())”.

6.7 Ìṣàwàrí ìṣíra tèlélékan lórí bótínì

Nígbà tí bótínì bá wà nípò lílò, olùmúlò lè lò ìṣíra tèlélékan fún ìbèrè işé quiz, láti fi mó pé olùmúlò lò ìṣíra, ó yé kí a şàgbékalè listener. Ìlànà yí dógba mó ìṣàtèwolé tí a fi hàn lókè, a yóò pé işé setOnClickListener() lórí ohun ọwó playButton. Kí a sì şàgbékalè atókùn onClickListener ọwó View :

```
binding.playButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
    @Override
    public void onClick(View v) {
        // The user just clicked
    }
});
```

Ìṣé click máa jé pípè ní gbogbo ìgbà tí olùmúlò bá tè bótínì.

6.8 Ní Şókí

- Ó şeé şe ká şàkósó àwọn àfidámò àwọn ịdá-ịpìlè nínú àjákù (tábí inú işeşisé) láti fi wón sişé nígbà tí olùmúlò sé ìbéèè ìmúlò.
- Latí fi mó tí olùmúlò bá lò ìṣíra tèlélékan, ó pöndandan kí a şàgbékalè View.OnClickListener kan.
- Ìṣé tí a n̄ lò fi mó iyípadà àyòkà nínú EditText ni işé afterTextChanged().

ORÍ 7


7.1 ḥṣàkójọ àjákù kèjì àtì lílọ kiri lórí rẹ

Ní orí èkó àkókó, a ṣàkójọ àjákù wa àkókó tó jé ìbòjú ojúlé ètò-àmúlòsişé wa tó sì jé kí a ka ᷣṣàtèwolé orúkọ olùmúlò kí a sì bérè eré ètòlésẹṣẹ .

Nínú èkó apá kèjì a áṣàkójọ àjákù kèjì. Àjákù yíí máa fún wa ni àñfààní láti ᷣàgbékalè nñkan tó wà nínú quiz. Àjákù àkókó ní á gbé e ᷣisé nígbà tí olùmúlò bá tè bótínì ìbérè iṣé.

Báwo ni quiz şe ní ᷣisé gbà ?


SuperQuiz máa bérè àwọn nñkan mérin lówó olùmúlò tí a yàn nínú àwọn ìbéèrè tó wà nínú àkójopò, fún ìbéèrè kan ó a yàn ìbéèrè kan nínú mérin tó şeé şe. Nígbà tí olùmúlò bá tè ᷣírá lórí bótínì idáhùn kan, èyí máa paro àwò àyíká tó jemó bíbó si tàbí ikùnà idáhùn. Àfikún àyọka máa fójú hàn ní ᷣàlè, tí á fi yé wa tí idáhun bá kúnà tàbí tó bá bó si. Béè ni bótínì kan tún máa fójú hàn fún ìtèsíwájú àwọn ìbérè.




7.2 Ìṣàgbékalè àjákù titun

Nínú àjákù ọwó java àti àgbékalè-ètò (layout XML) . È lọ sórí ètò afigijuwé àkànṣe iṣé yín nínú àkójọ ọwó WelcomeFragment tí a ṣàkójọ, e şirá lé lórí kí e sì yàn an.

New > Fragment > Fragment (Blank).



Wíndò mì-ín máa wa sórí ibòjú láti fi şàgbékalè orúkọ àjákù fáìlì rẹ “layout”. Nígbà tó jé pé àjákù yíí máa şàkósó àfihàn quiz a máa pè é ni QuizFragment orúkọ layout Fragment_quiz, e té işíra lórí **Finish**.



È si QuizFragment tí á şàkoso pèlú Studio, ní àkùnnayàñ Android Studio máa fún wa ni.

```
public class QuizFragment extends Fragment {  
    public static QuizFragment newInstance() {  
        QuizFragment fragment = new QuizFragment();  
        return fragment;  
    }  
  
    @Override  
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState){  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
    }  
  
    @Override  
  
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle  
        savedInstanceState) {  
        // Inflate the layout for this fragment  
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_quiz, container, false);  
    }  
}
```

7.3 Ìṣàkójọ àgbékalè-ètò (layout)

Nínú atókùn àjákù yíí a á rí àwọn ohun èlò wònyíí.

- 1) Àyokà ibéèrè olùmúlò
- 2) Àwọn ìdáhùn tó şeé şe pèlú àwọn bótínì tí ní şójú ọkòòkan wọn.

Lésékésè tí olùmúlò bá ti yàn ìdáhùn kan, àwọn ìdá-ìpìlè wònyíí yóò jáde:

- * Àyokà tí á fi yé wa tí ìdáhùn bá sé déedée tàbí tó bá kùnnà
- * Bótínì tí á jé kí a lọ sí ibéèrè tó tèlé tàbí ti ìpari.

Láti şàkójọ àgbékalè-ètò (layout) e si fragment_quiz.xml tó wà nínú àkójọ res/layout, e jé kí a gbàgbé fún ìgbà kan pé àyokà bótínì “Next” máa jáde ní ká ni àwọn ònà àfihàn máa wáyé nínú ìtòlésẹṣeṣe.

Kinni ká a máa béérè lówó ara wa :

Alákòónú tí a á lò, àwọn èkà wo ni a máa lò fi şàfihàn àwọn ìdá-ìpìlè lórí ìbòjú pèlú àwọn àfidámò wo ni a láti lò fi şàfihàn ìwò ti a şàlàyé ní okè.

Níbi a á lò LinearLayout méjì, e şèfibò àkókó pèlú ìdári olóòró tí èkèjì sì wà ní ìdári oníbùú. A máa lò àwọn èkà TextView àti button. E şàtúntò ètò lésesé yíí.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:background="@color/white"
        android:gravity="center_horizontal">
    <TextView
        android:id="@+id/question"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_margin="16dp"
        android:padding="4dp"
        android:layout_weight="2"
        android:background="#767573"
        android:gravity="center"
        android:textColor="@color/white"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        tools:text="Question ?" />
    <Button
        android:id="@+id/answer1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_margin="4dp"
        android:paddingVertical="16dp"
        android:paddingHorizontal="32dp"
        android:textSize="20sp"
        android:textColor="@color/white"
        android:backgroundTint="#6200EE"
        tools:text="Answer1" />
    <Button
        android:id="@+id/answer2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="0dp"
```

```
    android:layout_weight="1"
    android:layout_margin="4dp"
    android:paddingVertical="16dp"
    android:paddingHorizontal="32dp"
    android:textSize="20sp"
    android:textColor="@color/white"
    android:backgroundTint="#6200EE"
    tools:text="Answer2" />

<Button
    android:id="@+id/answer3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:layout_margin="4dp"
    android:paddingVertical="16dp"
    android:paddingHorizontal="32dp"
    android:textSize="20sp"
    android:textColor="@color/white"
    android:backgroundTint="#6200EE"
    tools:text="Answer3" />

<Button
    android:id="@+id/answer4"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:layout_margin="4dp"
    android:paddingVertical="16dp"
    android:paddingHorizontal="32dp"
    android:textSize="20sp"
    android:textColor="@color/white"
    android:backgroundTint="#6200EE"
    tools:text="Answer4" />

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center">

<TextView
    android:id="@+id/validityText"
    android:layout_width="wrap_content"
```

```

    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/black"
    android:layout_margin="8dp"
    android:padding="16dp"
    android:textSize="18sp"
    tools:text="�� Good Answer !"
    android:textAlignment="textEnd"
    android:visibility="invisible"
    tools:visibility="visible"/>
<Button
    android:id="@+id/next"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:backgroundTint="#767573"
    android:layout_margin="8dp"
    android:padding="16dp"
    android:textSize="18sp"
    android:text="Next"
    android:visibility="invisible"
    tools:visibility="visible"/>
</LinearLayout>
</LinearLayout>
```

È ti mó ìwúlò àwọn àfidámò kan bí àká, àyokà ti a fé fi hàn, àwọn àfidámò tí ní tóka sí àwọn ídá-ìpìlè. Àwọn àfidámò şe pàtakì àwọn ni a máa lò fi tóka sí àwón ídá-ìpìlè nínú ìtòléṣẹṣẹ pèlú fún ìmúdójúwòn aládásé. Àmò a á tún şàkýèsí àwọn àfidámò mì-ín.

Àfidámò **android:textcolor** máa şàlàyé àwò ti a á lò fún àwọn ìrísí-léta, fún ààyè àyokà tàbí fún bótíni.

Láti fi fún ídá-ìpìlè kan ní àwò, ònà méta ni a lè sé e: pèlú :

- Pèlú iye òñkà onímérindínlógun bí àpéṣeré #7451eb
- Àwọn ohun èlò tí a şàlàyé nínú Android, bí àpéṣeré @android:color/white.
- Ohun èlò tí e şàlàyé nínú işé àkànṣe yín bí àpéṣeré @color/primary, e lè şèdá oniyípadà yíí tí e sì fún ní àwò kan nínú fáìlì colors.xml tó wà nínú àkójọ res/values.

Àfidámò **android:background** máa gbà ààtò kannáà pèlú textcolor fi sé àlàyé àwò èyìn.

Àfidámò **android:textStyle** máa jé ká mò ìrísí-léta, ó lè jé bold (nínípon) italic gbígán tàbí déédé.

Àfidámò **android:visibility** máa ní jé kí ìdá-ìpìlè máa jé rírí tàbí ní ìpamọ ààtò méta ni máa ní lò visible, invisible tàbí gone.

Ę şakíyèsí pé nínú àwọn àfidámò a á r tools, bi àpẹẹrẹ **tools:text** àti **tools:visibility** , ó máa jé kí àfidámò wà n adàlò fún ìwò shíwájú tó wà nínú Android Studio. Ó wúlò fún ìgbéjáde.

Àfidámò ìkéyìn tó şe pàtakì ni **android:layout_weight** tó jemó àwọn ọmọ LinearLayout, tí ó máa ní fún wa ní àñfààní láti şàlàyé ìwúwo ìdá-ìpìlè ní ìfiwéra àwọn èyí tó kù. Tí ẹ bá fún gbogbo àwọn ohun èlò ní wúwúwo kannáà (Àpẹẹrẹ 1) gbogbo àwọn ìdá-ìpìlè máa ní ìwọn kannáà, tí ẹ bá fún ìdá-ìpìlè kan ni 2, ìwòn rẹ máa jé ìlópoméjì àwọn èyí tó kù.

Tí ẹ bá lò àfidámò layout_weight fún ìdá-ìpìlè kan, ó pondondan kí gígùn àti fífè jé 0 dp, tí ìdári bá jé oníbùú fífè máa jé 0 dp.



7.8 Ìbèrè işé àjákú titun

Gbogbo ẹ dára o!, báwo ni a máa şàfihàn àjákù titun ?

Tí ẹ kò bá gbàgbé a ti bèrè sí şègbékalè işé onClick nínú ọwó welcomFragment.

A yóò pè işé yií ní gbogbogbà tí olùmúlò bá tè bótínì, níbè ni a ti máa bèrè işé àjákùn titun.

Láti fi àjákù titun sí işé, Android fi FragmentManager sí aròqwotó wa.

Òwó yií máa ní jé kí a şafikún, şeyokúrò tábí şeparó àjákù agbàléjò kan. Ó máa şakósó àtòpò(pile) idápadà té jemó ọ.

Işé getParentFragmentManager() ni a máa ní lò fi şémülò FragmentManager() nínú àjákù. àñfaaní tí a ní láti lè şafikún, paro tábí şepare àjákù ni a ní pè ni idùná-dùrà.

Níbi a lè bérè idùná-dùrà láti fi si àjákù titun pélú işé beginTransaction() pélú işakósó irufé QuizFragment tí a sì şafikún àjákù yií sínú agbàléjò tí a tójú kalè gbà irufé idùná-dùrà ti a gbà látèyìn wá pélú beginTransaction().

Níbi agbàléjò té fé gba àwọn àjákù wa ni alákòónú FrameLayout tí àfidámò jé "contener" nínú işesisé gbogboşe àmúlòsişé wa.

Itolésesé té jemó ọ ni.

```
FragmentManager fragmentManager = getParentFragmentManager();
FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();
QuizFragment quizFragment = QuizFragment.newInstance();
fragmentTransaction.add(R.id.container, quizFragment);
fragmentTransaction.commit();
```

Ę kó àwọn ilà itolésesé wonyíí sínú işé onClick. Ę tè bótíní fún ibérè işé ètò-àmúlòsişé àjákù titun máa jáde.

Láti jé kí olümülò lè padà sí ibójú ojulé nígbà tí ní kákiri sényin láti àjákù quiz ẹ, şafihàn ilà itolésesé yií.

```
fragmentTransaction.addToBackStack(null);
fragmentTransaction.commit();
```

A ò kí ètò fé kí ètò àmúlòsişé padà sényin nígbà tí eré bá tì bérè.

7.9 Ní Şókí

- Láti fi şakójọ àjákù kan nínú àkànse kan yin, ẹ yóò şedá òwó java àti àgbékalè-ètò (layout) XML té jemó ọ. fi şakójọ àjákù kan
- A yóò máa lò FragmentManager fi wò kákiri dé àjákù yií.
- FragmentManager ni máa ní jé kí a lè şafikún, iparo ati iyokúrò àjákù gba ọnà idùná-dùrà.